

Caractéristiques :

Enlève :

- Peinture en aérosol
- Craie

Type de surfaces :

- Bloc de béton
- Ciment
- Brique
- Pierre
- Toute surface poreuse

Prévention :

- Porter des gants et vêtements de protection.
 - Porter une protection oculaire ou faciale.
 - Porter un masque dans les endroits clos.
 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- Consulter la fiche signalétique du produit.

Description

Un produit sécuritaire et biodégradable qui enlève les graffitis par une action nettoyante sans solvant agressif, ni acide. Ininflammable. La Solution B est utilisée sur les surfaces poreuses. Ne requiert pas de neutralisant.



avant



après

Spécifications

Couleur : tan

Biodégradable : oui

Caustique : oui

Acide : non

Solvant chloriné : non

Rinçage : eau

Neutraliser : eau

Haute pression : requis

Eau chaude : non requis

Forme : liquide visqueux

Gravité : 1.00

Pression : 0.55

Durée de vie : 12 mois

Gel/dégel : oui

PH : 11.4

Ignition : non

Odeur : légère

Ébullition : 212F

Mode d'utilisation

1. Ne pas mouiller le mur avant l'application du produit.
2. Bien brasser le produit et utiliser à l'état pur : ne pas diluer.
3. Appliquer la Solution B sur le graffiti avec rouleau ou pompette à jardin.
4. Activer avec une brosse de nylon.
5. Laisser agir entre 15 et 60 minutes (selon la température), réappliquer une mince couche de Solution B et attendre quelques minutes.
6. Rincer avec un appareil à haute pression, de préférence à l'eau chaude.
7. Entreposer à l'abri du gel, température au-dessus de 5 °C.



514 585-6137

866 810-3928

info@ecograffiti.com

R.B.Q. 8308-7411-24

N.B.: Requier une formation complète pour une utilisation adéquate des solutions.

www.ecograffiti.com