



BLOC DE BÉTON ■ CIMENT ■ BRIQUE ■ PIERRE ■ TOUTE SURFACE POREUSE

DUR SUR LES GRAFFITIS ET DOUX POUR L'ENVIRONNEMENT

SOLUTION B+

FORMULE AMÉLIORÉE ET ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE

- Solution B+ s'applique sur bloc de béton, ciment, brique, pierre et toute surface poreuse. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes
- Un détergent écologique à base aqueuse, biodégradable, sans solvant agressif, pour éliminer les graffitis de peinture en aérosol sur surface poreuse

Prévention

- Porter des gants et vêtements de protection.
- Porter une protection oculaire ou faciale.
- Porter un masque dans les endroits clos.
- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Consulter la fiche signalétique du produit.

Spécifications

Couleur : tan
Odeur : fruité
Rinçage : eau

Biodégradable : oui
Ébullition : >100°C
Neutraliser : eau

Forme : liquide homogène
Durée de vie : 36 mois
Haute pression : requis

pH : 11.0 à 12.0
Gel/dégel : oui
Eau chaude : requis



AVANT



APRÈS LE NETTOYAGE



AVANT



APRÈS LE NETTOYAGE

MODE D'EMPLOI

1. Bien brasser le produit et utiliser à l'état pur : ne pas diluer.
2. Appliquer la **Solution B+** sur le graffiti à l'aide d'un vaporisateur à jardin avec pression minimum de 20 psi. (Voir site Internet : chapinmfg.com/collection/sprayers pour Chapin Industrial en métal).
3. Activer avec une brosse de nylon.
4. Laisser agir entre 15 et 60 minutes (selon la température), réappliquer une mince couche de **Solution B+** (étape 2) et attendre quelques minutes.
5. Rincer à l'eau chaude avec un appareil à haute pression.
6. Entreposer à l'abri du gel, température au-dessus de 5 °C.



T 514 585-6137
1 866 810-3928

info@ecograffiti.com

ECOGRAFFITI.COM